



---

# PANTHERA C Trinokular

---

<b>Optik-Konzept</b>	Farbkorrigierte Unendlich-Optik (CCIS®)
<b>Tubus</b>	Trinokularer Tubus, Siedentop-Typ
<b>Augenabstand (mm)</b>	48-75
<b>Strahlenteilung Trinokular</b>	50/50 fixed
<b>Einblickwinkel</b>	25° Einblickwinkel, Okularstutzen 360° drehbar
<b>Okulare</b>	UC-WF10X/22
<b>Dioptrien-Einstellung</b>	+/- 5 dpt
<b>Objektiv-Revolver</b>	5-fach, nach hinten gerichtet
<b>Objektivklasse</b>	Plan UC Achromate (Bleifrei)
<b>Objektive</b>	4X/0.1 (AA 30.5mm), 10X/0.25 (AA 17.4mm), 40X/0.65 (AA 0.6mm), 100X/1.25 Öl (AA 0.16mm)
<b>Objektiv-Gewinde</b>	W 4/5" x 1/36" (RMS)
<b>Tisch</b>	Kompakt und ohne Zahnstange
<b>Tischmaße (mm)</b>	185x145
<b>Verfahrbereich</b>	75x50
<b>Oberer Tischanschlag</b>	ab Werk; einstellbar
<b>Kondensator</b>	N.A. 0.90 / 1.25 Abbe-Kondensator, mit Schieberschlitz
<b>Fokusmechanismus</b>	Koaxial; Gängigkeit einstellbar
<b>Schrittweite Feinfokus (µm)</b>	2
<b>Tischhub (mm)</b>	25
<b>Beleuchtung</b>	3W LED / 30W Halogen, Köhler
<b>Austauschbarkeit Leuchtmittel</b>	Halogen / LEDs unterschiedlicher Farbtemperatur
<b>Beleuchtungs-Features</b>	LED-Helligkeitsindikator an Revolver
<b>Schnittstellen</b>	USB-Port für externe Kamera-Stromversorgung
<b>Netzspannung</b>	110-240V (CE)
<b>Lieferumfang</b>	Immersionsöl 5ml, Netzkabel, Staubschutzhülle, Inbus-Schlüssel, Blaufilter, Ersatz Halogen-Leuchtmittel & LED Modul
<b>Maße</b>	282x210x396
<b>Gewicht</b>	8,4